

2 FUNKCJE OŚWIETLENIA



**Produkt zastrzeżony
w Urzędzie Patentowym RP.**

Kompaktowa Oprawa Liniowa LED SMD do oświetleń wewnętrznych i zewnętrznych obiektów

Dwie funkcje mocy oświetlenia -10W i 40W lub 10W i 50W przełączane automatycznie mikrofalowym czujnikiem ruchu. Instalacja w pomieszczeniach czasowej obecności pracowników generuje oszczędności do 80% kosztów oświetlenia.

Zastosowanie:

- Oświetlenie hal produkcyjnych
- Oświetlenie hal magazynowych
- Oświetlenie hal sportowych
- Oświetlenie szkół i uczelni
- Oświetlenie obiektów handlowych
- Oświetlenie parkingów wielopiętrowych

Lampa posiada badania parametrów fotometrycznych i elektrycznych wykonane przez polski Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej.

Dane techniczne

| Model | NRG KOL-LED-2F-10/40W | NRG KOL-LED-2F-10/50W |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Moc | 10/40W | 10/50W |
| Napięcie zasilania | 170-265V/AC/50Hz | 170-265V/AC/50Hz |
| PF / cos Φ | > 0,90 | > 0,90 |
| Temperatura barwowa | 3000 - 6000K | 3000 - 6000K |
| Wydajność świetlna | 1000/4000lm | 1000/5000lm |
| Typ LED | SMD | SMD |
| CRI | > 80 | > 80 |
| IP | 65 | 65 |
| Materiał wykonania | PC / PC | PC / PC |
| Trwałość | > 50000h | > 50000h |
| Temperatura pracy | od -20°C do +40°C | od -20°C do +40°C |
| Wymiary (mm) | 1260x90x68 | 1560x90x68 |
| Automatyczne przełączanie mocy | 10/40W | 10/50W |
| Gwarancja | 3 lata | 3 lata |



Firma otrzymała tytuł
JAKOŚĆ ROKU 2016
w kategorii
INNOWACJA
za kompleksową modernizację
obiektów w opatentowane
systemy energooszczędnej
oświetlenia LED.

