



Uniwersalna energooszczędna
lampa oświetlenia zewnętrznego LED

Zastosowanie:

- Oświetlenie ulic
- Oświetlenie parkingów
- Oświetlenie parkowe
- Oświetlenie alejek osiedlowych
- Oświetlenie zewnętrzne budynków wielokondygnacyjnych
- Oświetlenie zewnętrzne obiektów handlowych i przemysłowych

Lampa posiada badania parametrów fotometrycznych i elektrycznych wykonane przez polski Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej.

Dane techniczne

Model	NRG SL-5-LED 60W
Moc	60W
Napięcie zasilania	175-265V/AC/50Hz
PF / cos Φ	> 0,9
Temperatura barwowa	4000/5000/5700K
Wydajność świetlna	6300lm
Typ LED	Epistar
Średnica mocowania	60 mm
IP	67
Materiał wykonania	Aluminium / PC
Trwałość	40000h
Temperatura pracy	od -30°C do +40°C
Wymiary	435x190x80
Waga	3,8 kg
Gwarancja	3 lata



Firma otrzymała tytuł
JAKOŚĆ ROKU 2016
w kategorii
INNOWACJA
za kompleksową modernizację
obiektów w opatentowane
systemy energooszczędnego
oświetlenia LED.

